



Ölçüler

L (mm) :	1205	H (mm) :	791	W (mm) :	571	L1 (mm) :	765	L2 (mm) :	524
W1 (mm) :	434	W2 (mm) :	480	H1 (mm) :	767	ØDin(mm) :	28	ØDout(mm) :	19

Kapasite Bilgileri

Kapasite	15.700,00 Watt	Isı Transfer Alanı	40 m ²
Dış Ortam Sıcaklığı	25,00 °C	Boru Hacmi	3,4 dm ³
Kondenzasyon Sıcaklığı	40,00 °C	Hatve	2.1 mm
ΔT	15 K	Test Basıncı / Max. Çalışma Basıncı	34 /22 bar
Akışkan	R404A (GWP: 3922)	Enerji Verimlilik Sınıfı	E
Rakım	0 m		

Fan Bilgileri

Hava Debisi	5510 m ³ /h	Fan Koruma / İzolasyon Sınıfı	IP54 / Class F
Fan Adedi / Fan Çapı / Fan Devri	1 / 500 mm / 1270 d/d	Maks. Çalışma Sıcaklığı (°C)	40
Toplam Nominal Güç / Akım	0,75 kW / 3,33 A	Ses Gücü Seviyesi (LWA)	77 dBA
Fan Voltaj / Fan Frekans / Fan Faz	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Ses Basınç Seviyesi (LPA)	45 dBA @ 10 m
Fan Dizilişi	1x1		

Konfigürasyon

Konfigürasyon Adı

Kodu

Fan Seçeneği	Fansız	-
Kasetleme Tipi	ESB Boyalı Galvaniz Çelik	-
Kanat Malzemesi	Alüminyum	-
Boru Tipi	Standart Kalınlıklı Boru	-

Açıklama

- Rakım'ın kapasiteye etkisi ilgili Eurovent standardına göre hesaplanmaktadır.
- Ses basınç seviyesi EN13487'ye göre hesaplanmış olup ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
- Enerji verimlilik sınıfı EN 327 standardı ve Eurovent şartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Standart Şartlar: Thava giriş=25 °C, Tkond.= 40 °C, R404A, P= 1,01325 bar.
- Firmamız bu belgede yer alan tüm teknik bilgileri, açıklamaları ve resimleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
- Ürün performans, teknik özellik ve ölçüleri standart konfigürasyona göre dir.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnautköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr